TRANSPORTWAGEN
MIT GRAUER/ SCHWARZER LUFTBEREIFUNG

TRW 200GR / TRW 200S

ARTIKEL-NR. 19968 / 20029

Reifenfarbe kann variieren

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 11.01.2021

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung 3

2 AUFBAU & BEDIENUNG 4

3 WARTUNG 5

4 TEILELISTE 5

5 ENTSORGUNG 5

6 TECHNISCHE DATEN 5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
- **Transportieren Sie niemals Personen, Tiere oder Gefahrstoffe mit dem Handwagen!**
- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastbarkeit des Handwagens!
- Der Handwagen ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen! Verwenden Sie den Handwagen nur auf Privatgeländen!
- Vergewissern Sie sich, dass der Handwagen stets einen sicheren Stand hat und nicht versehentlich wegrollen kann!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Handwagen eignet sich zum Transportieren von Gütern bis maximal 300 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Der Handwagen eignet sich nicht zum Transportieren von Menschen, Tieren oder Gefahrstoffen!

2 AUFBAU & BEDIENUNG

- Nehmen Sie die Teile aus der Verpackung.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Muttern um die Reife an der Unterseite des Bodens zu montieren (Abb. 1-3).
- Drehen Sie den Transportwagen um und klappen Sie den Griffbügel auf. Vergewissern Sie sich, dass dieser eingerastet ist.
- Um den Griffbügel einzuklappen, drücken Sie mit dem Fuß auf die Arretierstange (Abb. 4), um diese zu lösen.
- Belasten Sie den Transportwagen immer gleichmäßig, überschreiten Sie niemals die Maximalkapazität!

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

3 WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen des Handwagens. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern eventuell nach.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Reifendruck. Dieser sollte nicht über 2 bar liegen.
- Schmieren Sie regelmäßig die Lager der Räder mit einem geeigneten Schmiermittel.
- Lagern Sie den Handwagen abgedeckt an einem trockenen und frostsicheren Platz.

4 TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Transportwagengestell	1
2	Bockrolle Ø 220 mm	2
3	Lenkrolle Ø 220 mm	2
4	Sechskantschraube M10x20 mm	16
5	Sprengring Ø 10,5 mm	16
6	Unterlegscheibe Ø 10,2 mm	16

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit (max.) bei gleichmäßiger Belastung	ca. 300 kg
Reifendurchmesser	220 mm
Höhe Ladefläche	ca. 280 mm
Maße (LxBxH)	910 x 610 x 970 mm
Gewicht	ca. 24,5 kg