



intAct Start-Power NG

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | gefüllt und geladen | wartungsfrei

Art.Nr.

53520GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	35 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	300 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	187 x 127 x 227 mm
Gewicht	9,8 kg
Schaltung	0
Polausführung	3
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Immer passend Starten

Entspricht den Anforderungen aller Fahrzeuge voll und ganz. Sowohl für Fahrzeuge älterer Baujahre als auch für neuere Modelle mit Ladespannung bis 14,8 Volt. Für PKWs, auch aus Asien und super-rüttelfest für Trucks. Unsere Empfehlung für eine solide Batterie, wenn Kosten eine große Rolle spielen.


- » Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
- » Sehr leistungsfähig, wartungsfrei und extrem zuverlässig.
- » Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- » 2 Ausführungen: Für PKW (auch Asia-Modelle) und als Super-Heavy-Duty (SHD) für Trucks.
- » SHD-Ausführung mit Glasfaservlies-Separatoren rüttelfest V3. Für komplex ausgestattete, schwere Nutzfahrzeuge auch unter schwersten Bedingungen.




Maße



Schaltung 0



Polausführung 3



Bodenleiste -

Stand 20.12.2023