



# ROHRAUSKLINKER

## 1½" - 2" UND ¾" - 1-1/4"

ARTIKEL-NR. 18499 UND 18500



Abb. symbolisch

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Halten sie Körperteile (z.B. Finger) von Gefahrenbereichen fern!  
**QUETSCHGEFAHR!**
- Beachten Sie den max. Bearbeitungsbereich der Rohre (siehe Kap. 4)!
- Bearbeiten Sie niemals Rohre mit dem Rohrausklinker die unter Druck sind!
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Rohrausklinker eignet sich zum Bearbeiten von Rohren.
- Der Rohrausklinker eignet sich nicht zum Bearbeiten von Rohren die unter Druck stehen!

## 1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!
	Warnung vor Handverletzungen!
	Nicht an druckführenden Rohren verwenden!

## 2 ANWENDUNGSBEREICH

- Mit dem Rohrausklinker können Sie Stahlrohre oder Nichteisenrohre bis zu einer Wandstärke von max. 3 mm zugeschnitten werden.
- Mit dem Rohrausklinker können Rohre mit einem Innendurchmesser von 1 ½" - 2" (ArtNr 18499) bzw. ¾" - 1 ¼" (Art.Nr. 18500) bearbeitet werden.
- Sie können den Ausklinker verwenden um, Gehrungen bei Rohren herzustellen.
- Mit dem Gerät können Sie den Zuschnitt von Doppelrohrverbindungen herstellen.
- Sie können mit dem Rohrausklinker vertikal oder horizontal arbeiten.

## 3 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

## 4 TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.	18499	18500
<b>Rohr-Wandstärke (max.)</b>	3 mm	3 mm
<b>Innen Ø Rohr (min./max.)</b>	1-1/2" bis 2"	¾" bis 1-1/4"
<b>Außen Ø Rohr</b>	50-62 mm	28/32/43 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 12 kg	ca. 6 kg