

Metallbandsäge Z 241-1/R mit ICS Absenkung



Serienmäßige Ausstattung

Hydraulikzylinder,
Emulsionspumpe,
Exzenterspanner,
Untergestell, Sägeband,
400 V Stecker 16 A.

Schnittbereich	○	□	▭
0°, mm	Ø 220	210 x 210	230 x 185
45° links, mm	Ø 150	150 x 150	150 x 210
60° links, mm	Ø 90	90 x 90	90 x 100

- ▶ mit ICS Absenkung
- ▶ Sägearm schwenkbar bis 60° rechts
- ▶ Schnellspannschraubstock
- ▶ Bandführung aus Hartmetall
- ▶ Hydraulische Sägebandspannung, Spanndruckanzeige, Bandbruchabschaltung
- ▶ Inkl. Kühlmittleinrichtung und Maschinenunterschrank

Die Z 241-1/R ist eine selbstabsenkende Säge für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links. Nach dem Schnitt bleibt die Maschine durch einen Sicherheitsendschalter stehen. Die Absenkung ist stufenlos über ein Hydrauliksystem einstellbar. Das manuelle Anheben des Sägearms nach dem Schnitt kann auf jeder beliebigen Position erfolgen. Der Sägearm bleibt an der Wunschposition stehen.

Technische Daten

Motorleistung	1,2 kW 400 V/50 Hz
Schnittgeschwindigkeit:	35 + 70 m/min
Sägebandmaß:	2.450 x 27 x 0,9 mm
Kopf drehbar	bis 60°
Spannstocköffnung:	265 mm
Stellfläche:	1.550 x 870 x 1.740 mm
Arbeitshöhe:	915 mm
Gewicht:	240 kg