



# GABELHUBWAGEN PREMIUM MIT WAAGE

FLURFÖRDERGERÄTE

Eine perfekte Verbindung stellt der Premium mit Waage für Ihre Lagerlogistik dar. Das intelligente Wiegemodul zeigt im Display neben Einzel- und Gesamtgewicht auch die Stückgutanzahl an. Die Stromversorgung des Wiegemodules erfolgt über einen 6 V/4 Ah Akku und ein externes 7 V/1 A Ladegerät. Bis zu 2,5 t kommissioniert der Premium mit seinem stahlgefertigten Chassis. Tandemgabelrollen und Lenkrollen aus Polyurethan reduzieren die Punktbelastung und gewährleisten optimalen Einsatz auf unterschiedlichen Bodenbelägen.



4 präzise Sensoren



Externes Ladegerät

1101085W1

Artikel		1101085W1	1101085W80
Tragfähigkeit, kg		2500	2500
Teilung, kg		0,5	0,5
Gabelhöhe min., mm	F	80	80
Hub, mm	E	120	120
Lenkräder, mm		180x50 P	180x50 P
Gabelrollen tandem, mm		70x70 P	70x70 P
Gabellänge, mm	H	1150	800
Gabelbreite, mm	J	160	160
Gabelweite, mm	K	220	220
Deichselhöhe max., mm	A	1210	1210
Gesamtlänge, mm	G	1563	1290
Gewicht, kg		99	95
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon			

# GABELHUBWAGEN FUNKTIONEN DER INTEGRIERTEN WAAGE



## Funktionstasten

Werden die großen Funktionstasten gedrückt, so ist ein Klick-Impuls spürbar. Sogar beim Tragen von Handschuhen, ist der Anwender anhand dieses Impulses sicher, dass die Taste ordnungsgemäß bedient wurde.

## Display

Das hochwertige Display mit einer Ziffernhöhe von 30 mm kann vom Anwender aus nahezu jedem Blickwinkel abgelesen werden. Auch bei dunklen Lichtverhältnissen gut lesbar.

## Hohe Präzision

( $\pm 0,1\%$ ) Vier in den Gabeln eingebaute Wiegezellen sorgen auch bei ungünstigen Lastenlagen oder Bodenverhältnissen für ein präzises Wiegen.

## Genauigkeit

Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 0,5 kg Schritten.



## Summenfunktion

Addiert das Gewicht mehrerer Paletten zu einem Gesamtgewicht. Wird weiteres Gewicht hinzugefügt, zeigt das Display das neue Gesamtgewicht, sowie die Anzahl des bereits gewogenen Stückgutes an.

## Ruhemodus

Geringer Stromverbrauch durch automatischen Ruhemodus.

## IP54 Norm

Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit, geprüft nach IP54 Norm.

## Tara

Null-Stellung für Summenfunktion und für Brutto-Netto Wiegung.



für Gabellänge 1150 mm ist der Hubwagen Optional mit Drucker Art.-Nr. 1101085WP1 erhältlich (Ausdruck ab 20 kg)

