



REIFENFÜLLER PRO 1000

RF 1000

ARTIKEL-NR. 18573



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- **Überprüfen Sie die empfohlenen Reifendrucke für Ihr Fahrzeug. Lesen Sie ggf. das Benutzerhandbuch Ihres Fahrzeugs bzw. kontaktieren Sie den Reifenhersteller!**
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 BEDIENUNG

- Stecken Sie das Ende des Schlauchs in das Reifenventil bis die Spitze den höchsten Punkt erreicht hat.
- Lesen Sie den Wert aus einem vertikalen Winkel zum Manometer ab.
- Falls Druck zu gering, drücken Sie den Abzug um den Reifen aufzublasen. Lassen Sie den Abzug los, um den Druck erneut zu messen.
- Falls der Druck zu groß ist, drücken Sie den Abzug nur leicht, um Druck abzulassen. Lassen Sie den Abzug los, um den Druck erneut zu messen.



Luftdruck prüfen



Aufblasen



Luft ablassen