

Betonmischer AT 350, AT 420 und AT 480

- Trommelvolumen ca. 340 - 460 Liter (AT 350 - AT 480)
- großes Handrad mit Schwenkgetriebe und Fußpedal, stufenlos verstellbar
- Fahrwerk mit Luftbereifung für den einfachen Transport
- abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus robustem Grauguss



AT 350, AT 420 & AT 480

großes Handrad
Ø 590 mm (AT 350) /
Ø 650 mm mit
Schwenkgetriebe

Antriebsritzel und Zahnkranz aus Gusseisen
mit umlaufendem Zahnkranzschutz

3 Doppelrührschaufeln
für optimale Mischergebnisse

pulverbeschichtete
Konstruktion

großes Wälzlager

Kranöse

Poly-V
Riemenantrieb

teleskopierbare
und verzinkte
Standbeine

Fußpedale zum
einfachen lösen
und arretieren der
Trommelstellung



Handrad mit Schwenkgetriebe
und Fußpedale.



Kraftvolle Elektro- oder
Verbrennungsmotore bekannter
Hersteller für einen professionellen
Einsatz.



Fahrwerk mit 13 Zoll Stahlfelgen
und 135er Luftbereifung.

Betonmischer	AT 350	AT 420	AT 480
Wechselstrom-Motor	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Leistung P ₁	1500 W	1500 W	1500 W
Drehstrom-Motor	400 V3 ~50 Hz	400 V3 ~50 Hz	400 V3 ~50 Hz
Leistung P ₁	1250 W	1250 W	1250 W
Benzin-Motor (Honda GX160QX3)	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Diesel-Motor (Robin SP170)	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Trommelvolumen / -füllung ca.	340 / 280 Liter	380 / 320 Liter	460 / 400 Liter
Fahrwerk	Luftbereifung 135 / 13 Zoll	Luftbereifung 135 / 13 Zoll	Luftbereifung 135 / 13 Zoll
Straßenzulassung	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Abmessungen	1910 x 950 x 1550 mm	1910 x 1050 x 1630 mm	1910 x 1050 x 1630 mm
Schalleistungspegel L _{wa} (Elektro/Verbrenner)	94 dB(A) / 105 dB(A)	94 dB(A) / 105 dB(A)	94 dB(A) / 105 dB(A)
Gewicht ca.	305 kg	340 kg	350 kg
Artikel-Nr.	96601602 (230 V) 96602602 (400 V) 96605602 (Benzin) 96606602 (Diesel)	96701602 (230 V) 96702602 (400 V) 96705602 (Benzin) 96706602 (Diesel)	96801602 (230 V) 96802602 (400 V) 96805602 (Benzin) 96806602 (Diesel)

Technische Änderungen vorbehalten.