

## Z 252/DG mit ICS Absenkung

*Doppelgehrung*

- ▶ Sägearm schwenkbar von 45° rechts bis 60° links - Doppelgehrung
- ▶ Exzentrerschraubstock
- ▶ Bandführung aus Hartmetall
- ▶ Hydraulische Sägebandspannung, Spanndruckanzeige, Bandbruchabschaltung
- ▶ Inkl. Kühlmittleinrichtung und Maschinenunterschrank



Die Z 252/DG ist eine selbstabsenkende Säge für Doppelgehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links. Nach dem Schnitt bleibt die Maschine durch einen Sicherheitsendschalter stehen. Die Absenkung ist stufenlos über ein Hydrauliksystem einstellbar. Das manuelle Anheben des Sägearms nach dem Schnitt kann auf jeder beliebigen Position erfolgen. Der Sägearm bleibt an der Wunschposition stehen.

### Technische Daten

Motorleistung:	1,1 kW 400 V/50 Hz
Schnittgeschwindigkeit:	36 + 72 m/min
Sägebandmaß:	2.725 x 27 x 0,9 mm
Kopf drehbar:	45° rechts bis 60° links
Spannstocköffnung:	315 mm
Stellfläche:	1.680 x 750 x 1.800 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Gewicht:	370 kg

Schnittbereich	○	□	▭
0°, mm	Ø 240	240 x 240	165 x 310
45°, mm	Ø 195	185 x 185	130 x 190
60°, mm	Ø 120	85 x 85	85 x 120
45°, mm	Ø 170	145 x 145	60 x 195

## Z 252/DGV mit stufenloser Drehzahl

- ▶ V = Vario
- ▶ Stufenlose Drehzahl 20-85 m/min

